

2CMHS



Rendimiento

Potencia Máxima Salida de Hélice	1.5 kW / 2 Hp (4500rpm)
Rango de Operación Max.Aceleración	4000 - 5000 rpm
Consumo de Combustible	1.4 L/h @ 5000 rpm

Motor

Tipo de Motor	2 Tiempos
Cilindrada	50 cm ³
Diámetro x Carrera	42.0 mm X 36.0 mm
Numero de Cilindros	1 Cilindro
Inducción de Combustible	1 Carburador
Sistema de Lubricación	Pre-mezcla Combustible y Aceite
Sistema de Arranque	Arranque Manual
Sistema de Ignición	CDI
Alternador	-----
Sistema de Escape	Debajo del Agua



Bracket / Unidad

Relación de Engranajes	2.08 (27/13)	
Sistema de Levante	Manual 4 Posiciones	
Sistema de Comando	Mando Popero	
Sistema Aguas Poco Profundas	-----	
Largo de Pata	S: 16.4" (417 mm) Pata Corta	
Sistema de Cambios	Adelante	Peso 10 Kg

Accesorios Dentro de Caja:

- Hélice de Aluminio 5"
- Chaveta de Hélice
- Pasador de Hélice
- Perlón de Arranque de Emergencia
- 1 Bujía NGK B7HS
- Brazaete de Hombre al Agua
- Kit de Herramientas Básico
- Manual de Usuario

NICHIMAR DE COMERCIO LTDA. FONOS: 226339269 - 226381671 ventas@nichimar.cl

(Las Especificaciones pueden cambiar sin previo aviso)