

# 4ACMHS (L)



## Rendimiento

Potencia Máxima Salida de Hélice	2.9 kW / 4 Hp (5000rpm)
Rango de Operación Max.Aceleración	4500 - 5500 rpm
Consumo de Combustible	2.2 L/h @ 5000 rpm

## Motor

Tipo de Motor	2 Tiempos
Cilindrada	83 cm <sup>3</sup>
Diámetro x Carrera	50.0 mm X 42.0 mm
Numero de Cilindros	1 Cilindro
Inducción de Combustible	1 Carburador
Sistema de Lubricación	Pre-mezcla Combustible y Aceite
Sistema de Arranque	Arranque Manual
Sistema de Ignición	CDI
Alternador	60 W (opcional)
Sistema de Escape	Debajo del Agua



## Bracket / Unidad

Relación de Engranajes	2.08 (27/13)	
Sistema de Levante	Manual 5 Posiciones	
Sistema de Comando	Mando Popero	
Sistema Aguas Poco Profundas	3 posiciones	
Largo de Pata	S: 16.4" (417 mm) Pata Corta / L: 22.5" (571 mm) Pata Larga	
Sistema de Cambios	Adelante – Neutro – Atrás	Peso S: 21 Kg / L: 22 Kg

## Accesorios Dentro de Caja:

- Hélice de Aluminio 7"
- Chaveta de Hélice
- Pasador de Hélice
- Perlón de Arranque de Emergencia
- 1 Bujía NGK B7HS
- Brazaete de Hombre al Agua
- Kit de Herramientas Básico
- Manual de Usuario

NICHIMAR DE COMERCIO LTDA. FONOS: 226339269 - 226381671 [ventas@nichimar.cl](mailto:ventas@nichimar.cl)

(Las Especificaciones pueden cambiar sin previo aviso)