

E25BMHS (L)



Rendimiento

Potencia Máxima Salida de Hélice	18.4 kW / 25 Hp (5000 rpm)
Rango de Operación Max. Aceleración	4500 - 5500 rpm
Consumo de Combustible	11.0 L/h @ 5500 rpm

Motor

Tipo de Motor	2 Tiempos
Cilindrada	496 cm ³
Diámetro x Carrera	72.0 mm X 61.0 mm
Numero de Cilindros	2 Cilindro
Inducción de Combustible	1 Carburador
Sistema de Lubricación	Pre-mezcla Combustible y Aceite
Sistema de Arranque	Arranque Manual
Sistema de Ignición	CDI
Alternador	80 W (opcional)
Sistema de Escape	A través del Centro de la Hélice



Bracket / Unidad

Relación de Engranajes	2.08 (27/13)	
Sistema de Levante	Manual 5 Posiciones	
Sistema de Comando	Mando Popero	
Sistema Aguas Poco Profundas	1 posición	
Largo de Pata	S: 16.7" (423 mm) Pata Corta / L: 21.7" (550 mm) Pata Larga	
Sistema de Cambios	Adelante – Neutro – Atrás	Peso S: 53 Kg / L: 55 Kg

Accesorios Dentro de Caja:

- Hélice de Aluminio 11 ¼"
- Estanque de Combustible 25 Lts.
- Manguera de Combustible Compl.
- Perlón de Arranque de Emergencia
- 1 Bujía NGK B7HS-10
- Brazaete de Hombre al Agua
- Kit de Herramientas Básico
- Manual de Usuario

NICHIMAR DE COMERCIO LTDA. FONOS: 226339269 - 226381671 ventas@nichimar.cl

(Las Especificaciones pueden cambiar sin previo aviso)