

E40JMHL (Y)



Rendimiento

Potencia Máxima Salida de Hélice	29.4 kW / 40 Hp (5000 rpm)
Rango de Operación Max. Aceleración	4500 - 5500 rpm
Consumo de Combustible	20.0 L/h @ 5500 rpm

Motor

Tipo de Motor	2 Tiempos
Cilindrada	669 cm ³
Diámetro x Carrera	78.0 mm X 70.0 mm
Numero de Cilindros	2 Cilindros
Inducción de Combustible	1 Carburador Doble Garganta
Sistema de Lubricación	Pre-mezcla Combustible y Aceite
Sistema de Arranque	Arranque Manual
Sistema de Ignición	CDI
Alternador	80 W (opcional)
Sistema de Escape	A través del Centro de la Hélice



Bracket / Unidad

Relación de Engranajes	2.00 (26/13)	
Sistema de Levante	Manual 5 Posiciones	
Sistema de Comando	Mando Popero	
Sistema Aguas Poco Profundas	-----	
Largo de Pata	L: 21.6" (548 mm) Pata Larga / Y: 23.5" (598 mm) Pata Extra larga	
Sistema de Cambios	Adelante – Neutro – Atrás	Peso L: 68 Kg / Y: 71 Kg

Accesorios Dentro de Caja:

- Hélice de Aluminio 10"
- Estanque de Combustible 25 Lts.
- Manguera de Combustible Completa
- Perlón de Arranque de Emergencia
- 2 Bujía NGK B7HS
- Brazaete de Hombre al Agua
- Kit de Herramientas Básico
- Manual de Usuario

NICHIMAR DE COMERCIO LTDA. FONOS: 226339269 - 226381671 ventas@nichimar.cl

(Las Especificaciones pueden cambiar sin previo aviso)