

E60HMHDL (X)



Rendimiento

Potencia Máxima Salida de Hélice	44.1 kW / 60 Hp (5000 rpm)
Rango de Operación Max. Aceleración	4500 - 5500 rpm
Consumo de Combustible	25.5 L/h @ 5500 rpm

Motor

Tipo de Motor	2 Tiempos
Cilindrada	849 cm ³
Diámetro x Carrera	72.0 mm X 69.5 mm
Numero de Cilindros	3 Cilindros
Inducción de Combustible	3 Carburadores
Sistema de Lubricación	Pre-mezcla Combustible y Aceite
Sistema de Arranque	Arranque Manual
Sistema de Ignición	CDI
Alternador	80 W
Sistema de Escape	A través del Centro de la Hélice



Bracket / Unidad

Relación de Engranajes	2.33 (28/12)	
Sistema de Levante	Manual 5 Posiciones	
Sistema de Comando	Mando Popero	
Sistema Aguas Poco Profundas	Continuamente Variable	
Largo de Pata	L: 22.5" (571 mm) Pata Larga / X: 25.5" (648 mm) Pata Extra Larga	
Sistema de Cambios	Adelante – Neutro – Atrás	Peso L: 96 Kg / X: 105 Kg

Accesorios Dentro de Caja:

- Hélice de Aluminio (L:15" / X: 13")
- Estanque de Combustible 25 Lts.
- Manguera de Combustible Completa
- Perlón de Arranque de Emergencia
- Pernos de Anclajes
- Brazaletes de Hombre al Agua
- Kit de Herramientas Básico
- Manual de Usuario

NICHIMAR DE COMERCIO LTDA. FONOS: 226339269 - 226381671 ventas@nichimar.cl

(Las Especificaciones pueden cambiar sin previo aviso)