

F150FETX



Rendimiento

Potencia Máxima Salida de Hélice	110.3 kW / 150 Hp (5000rpm)
Rango de Operación Max. Aceleración	4500 - 5500 rpm
Consumo de Combustible	56.3 L/h @ 5000 rpm

Motor

Tipo de Motor	4 Tiempos
Cilindrada	2670 cm ³
Diámetro x Carrera	94.0 mm X 96.2 mm
Numero de Cilindros	4 Cilindros en Línea 16 Válvulas DOHC
Inducción de Combustible	Inyección Electrónica de Combustible
Sistema de Lubricación	Carter Húmedo
Sistema de Arranque	Arranque Eléctrico
Sistema de Ignición	TCI Microcomputador
Alternador	35 Amp con Rectificador Regulador
Sistema de Escape	A través de la Hélice



Bracket / Unidad

Relación de Engranajes	2.00 (28/14)	
Sistema de Levante	Levante Hidráulico	
Sistema de Comando	Mando a Distancia	
Sistema Aguas Poco Profundas	Continuamente Variable	
Largo de Pata	X:25.3" (643 mm) Pata Extralarga	
Sistema de Cambios	Adelante – Neutro – Reversa	Peso Neto X: 223 Kg

Accesorios Dentro de Caja:

- Hélice de Acero 15"
- Manguera de Combustible
- Caja de Control Remoto Lateral 703
- Tacómetro Digital 6Y5
- Pernos de Anclaje
- Kit de Herramientas Básico
- Velocímetro Digital 6Y5
- Manual de Usuario