

# F20BEPL



## Rendimiento

Potencia Máxima Salida de Hélice	14.7 kW / 20 Hp (5500rpm)
Rango de Operación Max. Aceleración	5000 - 6000 rpm
Consumo de Combustible	6.9 L/h @ 5500 rpm

## Motor

Tipo de Motor	4 Tiempos
Cilindrada	362 cm <sup>3</sup>
Diámetro x Carrera	63.0 mm X 58.1 mm
Numero de Cilindros	2 en Línea SOHC
Inducción de Combustible	1 Carburador
Sistema de Lubricación	Carter Húmedo
Sistema de Arranque	Arranque Eléctrico
Sistema de Ignición	CDI Microcomputador
Alternador	10 Amp con Rectificador Regulador
Sistema de Escape	a Través de la Hélice



## Bracket / Unidad

Relación de Engranajes	2.08 (27/13)	
Sistema de Levante	Levante Hidráulico	
Sistema de Comando	Mando a Distancia	
Sistema Aguas Poco Profundas	Continuamente Variable	
Largo de Pata	L:22.2" (565 mm) Pata Larga	
Sistema de Cambios	Adelante - Neutro - Atrás	Peso Neto L: 60 Kg

## Accesorios Dentro de Caja:

- Estanque de Combustible
- Manguera de Combustible
- Perlón de Arranque de Emergencia
- Manual de Usuario
- Hélice de Aluminio 11"
- Brazaete de Hombre al Agua
- Caja de Control Remoto Lateral 703
- Cable de Batería

NICHIMAR DE COMERCIO LTDA. FONOS: 226339269 - 226381671 [ventas@nichimar.cl](mailto:ventas@nichimar.cl)

(Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso)