

F20CMHS (L)



Rendimiento

Potencia Máxima Salida de Hélice	14.7 kW / 20 Hp (5500rpm)
Rango de Operación Max. Aceleración	5000 - 6000 rpm
Consumo de Combustible	6.9 L/h @ 5500 rpm

Motor

Tipo de Motor	4 Tiempos
Cilindrada	362 cm ³
Diámetro x Carrera	63.0 mm X 58.1 mm
Numero de Cilindros	2 en Línea SOHC
Inducción de Combustible	1 Carburador
Sistema de Lubricación	Carter Húmedo
Sistema de Arranque	Arranque Manual
Sistema de Ignición	CDI Microcomputador
Alternador	10 Amp con Rectificador Regulador
Sistema de Escape	a Través de la Hélice



Bracket / Unidad

Relación de Engranajes	2.08 (27/13)	
Sistema de Levante	Levante Manual 4 posiciones	
Sistema de Comando	Mando Popero	
Sistema Aguas Poco Profundas	2 posiciones	
Largo de Pata	S:17.2" (438 mm) Pata Corta / L:22.2" (565 mm) Pata Larga	
Sistema de Cambios	Adelante - Neutro - Atrás	Peso Neto S: 51 Kg L: 54 Kg

Accesorios Dentro de Caja:

- Estanque de Combustible
- Manguera de Combustible
- Perlón de Arranque de Emergencia
- Manual de Usuario
- Hélice de Aluminio 9"
- Brazaete de Hombre al Agua
- Kit de Herramientas Básico
- Pernos de Anclajes

NICHIMAR DE COMERCIO LTDA. FONOS: 226339269 - 226381671 ventas@nichimar.cl

(Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso)