

F25DMHL



Rendimiento

Potencia Máxima Salida de Hélice	18.4 kW / 25 Hp (5500rpm)
Rango de Operación Max. Aceleración	5000 - 6000 rpm
Consumo de Combustible	9.2 L/h @ 5500 rpm

Motor

Tipo de Motor	4 Tiempos
Cilindrada	498 cm ³
Diámetro x Carrera	65.0 mm X 75.0 mm
Numero de Cilindros	2 en Línea SOHC
Inducción de Combustible	1 Carburador
Sistema de Lubricación	Carter Húmedo
Sistema de Arranque	Arranque Manual
Sistema de Ignición	CDI Microcomputador
Alternador	14 Amp con Rectificador Regulador
Sistema de Escape	a Través de la Hélice



Bracket / Unidad

Relación de Engranajes	2.08 (27/13)	
Sistema de Levante	Levante Manual de 5 Posiciones	
Sistema de Comando	Mando Popero	
Sistema Aguas Poco Profundas	Manual de 2 Posiciones	
Largo de Pata	L:21.7" (550 mm) Pata Larga	
Sistema de Cambios	Adelante - Neutro - Atrás	Peso Neto L: 80 Kg

Accesorios Dentro de Caja:

- Estanque de Combustible 25 Lts
- Manguera de Combustible
- Perlón de Arranque de Emergencia
- Hélice de Aluminio 10 ½ "
- Brazaete de Hombre al Agua
- Manual de Usuario

NICHIMAR DE COMERCIO LTDA. FONOS: 226339269 - 226381671 ventas@nichimar.cl

(Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso)