

F6CMHS (L)



Rendimiento

Potencia Máxima Salida de Hélice	4.4 kW / 6 Hp (5000rpm)
Rango de Operación Max. Aceleración	4500 - 5500 rpm
Consumo de Combustible	2.2 L/h @ 5500 rpm

Motor

Tipo de Motor	4 Tiempos
Cilindrada	139 cm ³
Diámetro x Carrera	62.0 mm X 46.0 mm
Numero de Cilindros	1 OHV
Inducción de Combustible	1 Carburador
Sistema de Lubricación	Carter Húmedo
Sistema de Arranque	Arranque Manual
Sistema de Ignición	CDI Microcomputador
Alternador	6 Amp con Rectificador Regulador (Opcional)
Sistema de Escape	a través de la Hélice



Bracket / Unidad

Relación de Engranajes	2.08 (27/13)	
Sistema de Levante	Levante Manual 5 posiciones	
Sistema de Comando	Mando Popero	
Sistema Aguas Poco Profundas	3 posiciones	
Largo de Pata	S:17.2" (435 mm) Pata Corta / L:22.2" (562 mm) Pata Larga	
Sistema de Cambios	Adelante - Neutro - Atrás	Peso Neto S: 27 Kg L: 28 Kg

Accesorios Dentro de Caja:

- Brazaete de Hombre al Agua
- Hélice de Aluminio (S) 8 ¾ / (L) 6 ½
- Perlón de Arranque de Emergencia
- Manual de Usuario

NICHIMAR DE COMERCIO LTDA. FONOS: 226339269 - 226381671 ventas@nichimar.cl

(Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso)