

# F75CEHDX



## Rendimiento

Potencia Máxima Salida de Hélice	55.2 kW / 75 Hp (5500rpm)
Rango de Operación Max. Aceleración	5000 - 6000 rpm
Consumo de Combustible	28.7 L/h @ 5500 rpm

## Motor

Tipo de Motor	4 Tiempos
Cilindrada	1596 cm <sup>3</sup>
Diámetro x Carrera	79.0 mm X 81.4 mm
Numero de Cilindros	4 Cilindros en Línea 16 Válvulas SOHC
Inducción de Combustible	Inyección Electrónica de Combustible
Sistema de Lubricación	Carter Húmedo
Sistema de Arranque	Arranque Eléctrico
Sistema de Ignición	TCI Microcomputador
Alternador	25 Amp con Rectificador Regulador
Sistema de Escape	A través de la Hélice



## Bracket / Unidad

Relación de Engranajes	2.15 (28/13)	
Sistema de Levante	Levante Hidráulico Asistido de 5 Posiciones	
Sistema de Comando	Mando Popero	
Sistema Aguas Poco Profundas	Continuamente Variable	
Largo de Pata	X: 25.3" (643 mm ) Pata Extralarga	
Sistema de Cambios	Adelante – Neutro – Reversa	Peso Neto X: 187 Kg

## Accesorios Dentro de Caja:

- Hélice de Aluminio 15"
- Estanque de Combustible 25 Lts
- Manguera de Combustible
- Perlón de Arranque de Emergencia
- Manual de Usuario
- Pernos de Anclaje
- Kit de Herramientas Básico
- Brazaete de Hombre al Agua
- Freno de Dirección y Fricción Completo