

FT9.9GMHL (X)



Rendimiento

Potencia Máxima Salida de Hélice	7.3 kW / 9.9 Hp (5500rpm)
Rango de Operación Max. Aceleración	5000 - 6000 rpm
Consumo de Combustible	3.89 L/h @ 5500 rpm

Motor

Tipo de Motor	4 Tiempos
Cilindrada	212 cm ³
Diámetro x Carrera	56.0 mm X 43.0 mm
Numero de Cilindros	2 en Línea SOHC
Inducción de Combustible	1 Carburador
Sistema de Lubricación	Carter Húmedo
Sistema de Arranque	Arranque Manual
Sistema de Ignición	CDI Microcomputador
Alternador	6 Amp con Rectificador Regulador
Sistema de Escape	a Través de la Hélice



Bracket / Unidad

Relación de Engranajes	2.92 (28/13)	
Sistema de Levante	Levante Manual 4 posiciones	
Sistema de Comando	Mando Popero	
Sistema Aguas Poco Profundas	2 posiciones	
Largo de Pata	L:21.9" (557 mm) Pata Larga / X:24.6" (625 mm) Pata Extralarga	
Sistema de Cambios	Adelante - Neutro - Atrás	Peso Neto L: 45 Kg X: 50 Kg

Accesorios Dentro de Caja:

- Estanque de Combustible 12 Lts
- Manguera de Combustible
- Perlón de Arranque de Emergencia
- Manual de Usuario
- Hélice de Aluminio 7"
- Brazaete de Hombre al Agua
- Llave de Bujías
- Pernos de Anclajes

NICHIMAR DE COMERCIO LTDA. FONOS: 226339269 - 226381671 ventas@nichimar.cl

(Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso)