

F200FETX



Rendimiento

Potencia Máxima Salida de Hélice	147.1 kW / 200 Hp (5500rpm)
Rango de Operación Max. Aceleración	5000 - 6000 rpm
Consumo de Combustible	72.0 L/h @ 6000 rpm

Motor

Tipo de Motor	4 Tiempos
Cilindrada	2785 cm ³
Diámetro x Carrera	96.0 mm X 96.2 mm
Numero de Cilindros	4 Cilindros en Línea 16 Válvulas DOHC
Inducción de Combustible	Inyección Electrónica de Combustible
Sistema de Lubricación	Carter Húmedo
Sistema de Arranque	Arranque Eléctrico
Sistema de Ignición	TCI Microcomputador
Alternador	50 Amp con Rectificador Regulador
Sistema de Escape	A través de la Hélice



Bracket / Unidad

Relación de Engranajes	1.86 (26/14)	
Sistema de Levante	Levante Hidráulico	
Sistema de Comando	Mando a Distancia	
Sistema Aguas Poco Profundas	Continuamente Variable	
Largo de Pata	X:25.3" (643 mm) Pata Extralarga	
Sistema de Cambios	Adelante – Neutro – Reversa	Peso Neto X: 226 Kg

Accesorios Dentro de Caja:

- Hélice de Acero 17"
- Bomba Primaria (Pera)
- Caja de Control Remoto Embutida 704
- Pantalla Digital LAN 6YC
- Pernos de Anclaje
- Kit de Herramientas Básico
- Chapa de Arranque de Panel

NICHIMAR DE COMERCIO LTDA. FONOS: 226339269 - 226381671 ventas@nichimar.cl (Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso)